



Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.

## Les + Produit

- Temps d'utilisation long.
- Recouvrement du joint dans la journée.
- Idéal pour les chantiers de taille importante.
- Utilisable en mécanisation.

**Destination** Intérieur : murs et plafonds, idéal pour les grands chantiers (individuel/collectif/tertiaire)

**Usage** Réalisation de joints avec bande papier (collage et finition) sur ouvrages de plaques de plâtre.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Durée de conservation	9 mois
Taux de gâchage	Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg

### Références

N° CSTBat	176 -1401
N° DTU	25.41 - 25.42
Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Consommation minimum	330 g/m <sup>2</sup>
Délai minimum avant finition	12 à 18 heures
Ponçable	Oui
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

### Logistique

Stockage	A l'abri de l'humidité
----------	------------------------

## CONDITIONNEMENT

Placojoint® PR 8H 25kg 56s	Placojoint® PR 8H 25kg 56s	349 625016 8510	25 kg
Placojoint® PR 8H 25kg 21s			

