

# Comprestar

# Universair 1

Réf. : 101.000

## La valise air comprimé

Fiche produit

Groupe monobloc  
sans huile  
=  
Sans entretien



Moteur  
monophasé  
2.850 t/mn

Détendeur micron  
avec sortie  
raccord rapide

Patins anti-glisse  
et insonorisants



**12,3 m<sup>3</sup>/h**  
**2 CV mono**  
**6 litres**



Léger



Compact

Groupe MONOBLOC

### Monocylindres, monoétagés sans huile

Composants longue durée :

- embiellage sur roulement,
- plaques clapets,
- segmentation par joint viton,
- cylindre en aluminium
- culasse en aluminium

Groupe entièrement capoté :  
ventilation forcée.  
Filtre à air.

### Équipement / + produit

- détendeur micron avec sortie raccord rapide
- contacteur manométrique, manomètre,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge,
- tuyauterie aluminium,
- patins amortisseurs,
- poignée de manutention,
- cordon d'alimentation 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> x 2 m

Débit aspiré m <sup>3</sup> /h - l/min	Débit restitué m <sup>3</sup> /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 8 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
12,3 - 205	6,3 - 105	1	6	8	0 mn 25 s.	2 850	2 - 1,5	230/1	97	42 x 21 x 45	16,6

\*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations										
Universair 1	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Utilisations ●●●● CONTINUES ●●●● PROLONGÉES ●●●● NORMALES ●●●● OCCASIONNELLES ●●●● DÉCONSEILLÉES