



Carreau de plâtre standard à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons, lors d'aménagement de combles ou en rénovation, ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, bar de cuisine...). Dimensions : 66x50 cm. Epaisseur du carreau : 7 cm.

Les + Produit

- Incombustible
- Régulateur hygrométrique
- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- Maniable et peu encombrant
- Facile à découper
- Facile à poser

Destination Intérieur : cloisons et petits travaux d'aménagement.

Usage Cloisons, contre-cloisons, gaines techniques et autres aménagements de l'habitat (tabliers de baignoire, bar de cuisine)

DESCRIPTION

Epaisseur réelle	70 mm
Longueur	660 mm
Poids au m ²	65.2 kg

Largeur	500 mm
Poids moyen	21.73 kg

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Charge minimale de rupture	3 kN
Composants essentiels 1	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Dureté, en shore C	> 55

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (M0-M4)	M0
Résistance thermique	0.28 m ² .K/W

Références

N° DTU	25-31
Norme	CE
Norme	EN 12859:2011
N° DoP	CC001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Colle Bande de renfort d'angle Bande résiliante Bande à cueilli Cornière PVC Patte à vis
Matériau de mise en oeuvre préconisé	Colle base plâtre

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique
Caroplastre® Std 740P	349 6 252001242

