



Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité. Dimensions : 66x50 cm. Epaisseur du carreau : 7 cm.

## Les + Produit

- Hydrofugé
- Incombustible
- Régulateur hygrométrique
- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- Maniable et peu encombrant
- Facile à découper
- Facile à poser

**Destination** Intérieur : cloisons et petits travaux d'aménagement (cuisine, salle de bain, buanderie...).

**Usage** Cloisons, contre-cloisons, gaines techniques et autres aménagements de l'habitat (tabliers de baignoire, bar de cuisine)

## DESCRIPTION

Epaisseur réelle	70 mm
Longueur	660 mm
Poids au m <sup>2</sup>	68.1 kg

Largeur	500 mm
Poids moyen	22.7 kg

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Charge minimale de rupture	3 kN
Composants essentiels 1	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Dureté, en shore C	> 55

### Performances

Classement à l'humidité	H2
Réaction au feu (M0-M4)	M0

### Références

N° DTU	25-31
Norme	CE
Norme	EN 12859:2011
N° DoP	CC001
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Colle Bande de renfort d'angle Bande résiliente Bande à cuelilli Cornière PVC Patte à vis
Matériau de mise en oeuvre préconisé	Colle base plâtre

## CONDITIONNEMENT

Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique
Caroplatre® Hydro 740P	3496252001266

