



Consultez les  
mises à jour

Z.I. Avenue Jean Monnet  
B.P. 118  
57380 FAULQUEMONT  
Tél : 03 87 29 13 40  
Fax : 03 87 29 13 61  
www.lp-online.com

Page	1/1
Etat	02.2014
Révision	/



## Profilé d'angle perforé PVC

### 3301+3306

<b>Matière</b>	<b>PVC</b>
<b>Dimensions</b>	<b>40 x 40 mm</b>
<b>Epaisseurs d'enduit</b>	<b>3301 : 6 mm 3306 : 8 mm</b>
<b>Quantité</b>	<b>25 pièces</b>
<b>Longueurs</b>	<b>2,5 / 3,0 m</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Cartons</b>

Utilisation : Enduit extérieur

Le profilé d'angle est utilisé pour la pose d'enduit extérieur. Il protège l'angle et le renforce. L'avantage du profilé PVC est de ne pas être exposé au risque de corrosion.  
Après la pose d'enduit, le profilé est presque invisible grâce à la finesse du nez.

Produit : Profilé d'angle perforé en PVC résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs.

Remarques importantes :

Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur  
Transporter et stocker à plat

