

## PRÉGYTHERM PSE STANDARD

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermique des murs par l'intérieur.

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Std BA10 ou BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité certifié ACERMI.

Disponible de 20 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.



### BÉNÉFICE PRODUIT

- Isolation et économies d'énergie
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

### APPLICATION

- Isolation thermique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type d'isolant
B-s1,d0	PSE Graphité

**PRODUITS**

	Épaisseur	Largeur	Coefficient de conductivité thermique ( $\lambda$ à 10 °C)	Résistance thermique	Classe de perméance	Plaques compatibles
PRÉGYTHERM R1,15 BA10/13+40	53 mm	120 cm	35 mW/m.K	1,15 m <sup>2</sup> .K/W	P1	BA10 ou BA13 Standard
PRÉGYTHERM R2,90 BA10/13+100	113 mm	120 cm	35 mW/m.K	2,9 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA10 ou BA13 Standard
PRÉGYTHERM R3,40 BA13+100	113 mm	120 cm	30 mW/m.K	3,4 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA13 Standard
PRÉGYTHERM R2,75 BA13+80	93 mm	120 cm	30 mW/m.K	2,75 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA13 Standard
PRÉGYTHERM R0,60 BA10+20	30 mm	120 cm	35 mW/m.K	0,6 m <sup>2</sup> .K/W	P1	BA10 Standard
PRÉGYTHERM R1,75 BA10/13+60	73 mm	120 cm	35 mW/m.K	1,75 m <sup>2</sup> .K/W	P1	BA10 ou BA13 Standard
PRÉGYTHERM R4,10 BA13+120	133 mm	120 cm	30 mW/m.K	4,1 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA13 Standard
PRÉGYTHERM R4,75 BA13+140	153 mm	120 cm	30 mW/m.K	4,75 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA13 Standard
PRÉGYTHERM R5,05 BA13+160	173 mm	120 cm	32 mW/m.K	5,05 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA13 Standard
PRÉGYTHERM R5,35 BA13+160	173 mm	120 cm	30 mW/m.K	5,35 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA13 Standard
PRÉGYTHERM R2,30 BA10/13+80	93 mm	120 cm	35 mW/m.K	2,3 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA10 ou BA13 Standard
PRÉGYTHERM R3,15 BA10/13+100	113 mm	120 cm	32 mW/m.K	3,15 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA10 ou BA13 Standard
PRÉGYTHERM R4,40 BA13+140	153 mm	120 cm	32 mW/m.K	4,4 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA13 Standard
PRÉGYTHERM R2,55 BA10/13+80	93 mm	120 cm	32 mW/m.K	2,55 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA10 ou BA13 Standard
PRÉGYTHERM R3,80 BA10/13+120	133 mm	120 cm	32 mW/m.K	3,8 m <sup>2</sup> .K/W	P2	BA10 ou BA13 Standard