



Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.

Les + Produit

- Temps d'utilisation normal.
- Recouvrement du joint dans la demi-journée.
- Idéal pour tous types de chantiers.

Destination Intérieur : murs et plafonds, adapté à tous chantiers (individuel/collectif/tertiaire)

Usage Réalisation de joints avec bande papier (collage et finition) sur ouvrages de plaques de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Durée de conservation	9 mois
Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Références

N° ATEC	9/05-815
Avis technique	CSTB
N° CSTBat	18-814
N° DTU	25.41 - 25.42
Outils d'application	Couteau, Platoir
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Consommation minimum	330 g/m ²
Délai minimum avant finition	5 heures
Ponçable	Oui
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Logistique

Stockage	A l'abri de l'humidité
----------	------------------------

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique	Poids moyen
Placojoint® PR 4H 25kg 60s	Placojoint® PR 4H 25kg 60s	349 6 250000025	25 kg

