



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Enduit poudre à prise très rapide (1 heure) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 2 heures, indépendamment des conditions climatiques.

Les + Produit

- Temps d'utilisation très rapide.
- Recouvrement du joint dans les 2 heures.
- Idéal pour la rénovation et les petits chantiers.
- Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur < 5mm).

Destination Intérieur : murs et plafonds, idéal pour les plus petits chantiers (individuel/rénovation)

Usage Réalisation de joints avec bande papier (collage et finition) sur ouvrages de plaques de plâtre.

Caractéristiques techniques

Durée de conservation	9 mois
Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Mise en oeuvre

Consommation minimum	330 g/m ²
Délai minimum avant finition	2 heures
Ponçable	Oui
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Références

N° DTU	25.41 - 25.42
Outils d'application	Couteau, Platoir
N° Do P	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+

Logistique

Stockage	A l'abri de l'humidité
----------	------------------------

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique	Poids moyen
Placojoint® PR 1H 25kg 60s	Placojoint® PR 1H 25kg 60s	349 625009 3348	25 kg

