



Plaque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, hydrofugée H1 et pré-imprimée de couleur blanche.

Les + Produit

- Gain de temps et économie : plus besoin de sous-couche d'impression
- Nettoyage facile : un simple coup d'éponge humide suffit
- Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière
- Haute résistance à l'humidité

Destination Aménagement intérieur

Usage Cloisons, doublages sur ossature, gaines techniques, habillages

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Épaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m ²	9.103 kg

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	H1

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euro classe)	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.04 m ² .K/W

Références

N° ATEC	9/13-972
N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	enduit à joint Placomix® Premium
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placomarine® Prem BA13 120/250	pile de 50 plaques	2500 mm	30.900 kg
Placomarine® Prem BA13 120/260	pile de 50 plaques	2600 mm	32.136 kg

