



Plâtre projeté monocouche pour l'enduisage intérieur. Conçu pour une utilisation mécanique sur tous les types de chantier, en neuf comme en rénovation.

Les + Produit

- Performant: produit moins sensible aux différents supports= temps de prise régulier
- Esthétique: sa blancheur lui confère une finition optimale
- Rendement plus élevé: plus facile et plus rapide à mettre en oeuvre, jusqu'à 10% de surface enduite en plus
- Travaillabilité: 10% plus allégé que l'ancienne formule

Usage Pour un enduisage parfait de vos murs et plafonds.

DESCRIPTION

Spécificité du produit	Projeté allégé
Type d'application	Projeté

Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Usage	Enduire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Dureté, en shore C	> 65 Shore C
Taux de gâchage	à consistance
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé

Performances

Réaction au feu (Classe CE)	A1
-----------------------------	----

Références

N° DTU	25.1
Norme européenne	EN 13279 -1
N° DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8.3 Kg/m2
Déla i minimum avant finition	2 semaines
Durée d'utilisation (txt)	2h45
Epaisseur mini d'application	8mm
Epaisseur moyenne d'application	10 mm
Temps d'application	1h
Temps de dressage	1h
Temps de finition	45 min

Logistique

Durée de conservation	4
Durée de garantie	4 mois

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Projection 33XPert 33kg 45s	palette de 45 sacs	33 kg

