



Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Les + Produit

- Enduit prêt à l'emploi
- Excellent pouvoir couvrant
- Qualité de finition soignée
- Adapté à la mécanisation

Destination Intérieur : murs et plafonds, adapté à tous chantiers (individuel/collectif/tertiaire)

Usage Réalisation de joints avec bande papier (collage et finition) sur ouvrages de plaques de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Durée de conservation	9 mois
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi.

Références

N° ATEC	9/05-814
Avis technique	CSTB
N° CSTBat	18-814
N° DTU	25.41 - 25.42
Marque (CE, aut...)	CE
Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Consommation minimum	470 g/m ²
Délai minimum avant finition	24 à 48 heures
Ponçable	Oui
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est <5°C ou >30°C

Logistique

Stockage	Hors gel à l'abri de l'humidité
----------	---------------------------------

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique	Poids moyen
Placomix® 5kg 140s	349625000049	5 kg

