



Mortier de collage pour plaques de plâtre et tout type de doublage plaques de plâtre et isolants (Placomur® Essentiel, Doublissimo®, Placotherm® +), de scellement et de rebouchage. Temps de prise 2 heures.

Les + Produit

- Prise rapide
- Fort pouvoir collant
- S'adapte à tous supports
- Adapté aux travaux de collage, scellement et rebouchage

Destination Intérieur : murs et plafonds, adapté à tous chantiers (individuel/collectif/tertiaire)

Usage Collage d'isolants et plaques de plâtre sur tous supports. Rebouchage.

DESCRIPTION

Usage Collage Rebouchage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Composition	Plâtre
Durée de conservation	9
Type de mortier	Poudre

Mise en oeuvre

Consommation minimum	2 à 3 kg /m ²
Conseil d'usage	Ne pas utiliser par température < 5°C ou > 30°C Surfaces saines, dénuées de poussière, graisse ou huile
Durée d'utilisation	env. 2 heures
Type de support	Béton Béton cellulaire Parpaing Plâtre Terre cuite

Références

Outils d'application	Couteau à enduire Truelle
Etiquette Sanitaire	A+

Logistique

Durée de garantie	9 mois
Stockage	A l'abri de l'humidité

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	EAN13 de l'unité logistique	Poids moyen
MAP® 5kg formule +	349 6 25019 9 29 3	5 kg

