



Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller et petits travaux divers

Les + Produit

- 2 fonctions : rebouchage, scellage
- Idéal pour le SAV et fin de chantiers

Destination Murs, Plafonds et cloisons

Usage Reboucher, Sceller et travaux divers

DESCRIPTION

Spécificité du produit	Manuel traditionnel
Type d'application	Manuel

Teinte ou couleur parement SDC	Blanc
Usage	Reboucher Sceller

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Dureté, en shore C	> 45 Shore C
Taux de gâchage	De 15 à 25 kg d'eau pour un sac de 25 kg
Granulométrie	Fin
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction

Performances

Réaction au feu	M0
Réaction au feu (Classe CE)	A1

Références

N° DTU	25.1
Norme européenne	EN 13279 -1
N° DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Délai minimum avant finition	Rebouchage : dès que le plâtre est pris
Durée d'utilisation (txt)	env. 15 min

Logistique

Durée de conservation	6
Durée de garantie	6 mois

CONDITIONNEMENT

Conditionnement

Lutèce® Express Sac de 25kg

349 6 2520106 71

