



**Gouttière demi-ronde 25 et 33 CROCHET GOUTTIERE**  
 monté avec étrier à visser pour toute couverture.  
 Références : GO25PM – GO33PM

**Crochet gouttière avec étrier à visser**

	coloris	gris	blanc	sable	marron	anthracite	noir
<b>Demi-ronde 25</b>	références fibre-ciment	GO25PM	GO25PMB	GO25PMS	GO25PMM	GO25PMA	GO25PMN
<b>Demi-ronde 33</b>	références fibre-ciment	GO33PM		GO33PMS	GO33PMM		


**■ FONCTION :**

- Les crochets de gouttière avec étrier « à visser » prennent en compte les gouttières de 25 et 33 demi-ronde à coller et à joint.
- Ces pièces se fixent sur tout les types de couverture acier/tôle ondulée ou fibre-ciment.

**■ DESCRIPTION :**

- Crochets PVC montés sur des étriers galvanisés à chaud après fabrication (**haute résistance à la corrosion**).
- Feuillard de 25 x 2.5 mm à haute résistance élastique.
- Visserie de fixation du crochet gouttière et étrier: vis de 6 x 20 + écrou carré 6 + rondelle 7 x 16 x1.
- Visserie de l'étrier: vis 7 x 22 pas de 150 + écrou carré 7 .

**■ MISE EN OEUVRE :**

- Présenter l'étrier déjà monté avec le crochet gouttière sur l'onde supérieure de la couverture et serrer la vis de 7 x 22. Veiller à ne pas serrer de façon excessive la vis sous peine de fissurer ou casser le matériau de la couverture.
- Les règles édictées par les **DTU** de couverture sont à prendre en compte.

**■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :**

**DEC 2013**