

Ytong

Carreau 15/25 CXE

Cloisons et murs coupe-feu



Maison Individuelle



Stockage



Bâtiment Agricole



Bâtiment Commerce



SOLUTION 4 EN 1



SAIN : confort des habitants



FEU : incombustible et coupe-feu



HYDRO : idéal pièces humides



LÉGER, facile à manipuler et à poser



APPLICATIONS

- Cloison de distribution
- Cloison porteuse (mezzanines)
- Cloison grande dimension : hauteur 4m50 max
- Mur Coupe-Feu : EI 240 minutes (PV N° R508-089)

ACCESSOIRES

La pose des carreaux est simple et rapide.

Un minimum d'outillage spécifique est nécessaire :

- 1 Une truelle adaptée à l'épaisseur du carreau pour déposer la colle
- 2 Un maillet pour ajuster la mise à niveau
- 3 Une planche à poncer pour égaliser les rangs



SYSTÈME COMPLET

- Bloc d'angle TA et chaînage horizontal TU
- Linteaux porteurs : 1250 et 1980 mm
- Truelle 15 cm
- Colle (voir au verso)

NOMBREUSES FINITIONS

- Enduit Carocol 2 en 1
- Pose directe du carrelage
- Toile de verre + peinture
- Enduits garnissants
- Enduits de ratissage

www.ytong.fr

YTONG®

DONNÉES TECHNIQUES

		Cloison technique	
DESCRIPTION	Epaisseur (cm)	15	
	Dimensions (LxH)	62,5 x 25	
	Poids par pièce (kg)	14,7	
	Profil	Emboîtement	
PROPRIÉTÉS	Perméabilité μ	6	
	Protection incendie (min)	EI 240	
	Reprise en eau (immersion 2h)	< 80g/dm ² pour 90min	
	Affaiblissement acoustique R_w (C;Ctr) en dB	40(-1;-5)	
	Conductivité thermique (W/(m.K))	0,125	
	Résistance thermique R (m ² .K/W)	1,2	
UTILISATION	# carreaux/m ²	6,4	
	Consommation de colle (kg/m ²)	2,5	
	Hauteur max (m)	4,5	
	Distance entre raidisseurs (m)	8	
	Surface entre raidisseurs (m ²)	25	
LOGISTIQUE	Nombre de carreaux / palette	64	
	Surface / palette (m ²)	10	
	Poids / palette (kg)	1015	

CHOISISSEZ VOTRE COLLE EN FONCTION DE L'USAGE ET DU VOLUME PREVU :

PREOCOL

- Pièces humides
- Base ciment
- 2 formats

25 kg en sac
5 kg en seau



CARCOL 2 EN 1

- Pièces sèches
- Colle et enduit pelliculaire
(2 kg/m² par millimètre d'épaisseur)
- Base plâtre

25 kg en sac

www.ytong.fr



YTONG®