

M5802

Scie circulaire 1050 W Ø 190 mm

Incontournable dans l'atelier ou au chantier

Code EAN : 0088381816137

Makita[®]
mt



AVANTAGES PRODUIT

- Compacte et légère, pour tous les travaux de menuiserie courants.
- Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite.
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur.
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1050 W
Voltage	220 V

Régime

Vitesse à vide max.	4900 tr/min
---------------------	-------------

Cadence

Cadence de coupe maximale	3100 cps/min
---------------------------	--------------

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90°	68 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Capacité de coupe (tube acier)	6 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage	non
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm

Fonctions et équipement

Couteau diviseur	non
------------------	-----

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$)	< 2,5 m/s ²
Vibration 3ax coupe de bois ($a_{h,v}$)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	95 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	106 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	297 x 232 x 255 mm
Poids net EPTA	4,1 kg
Longueur cordon d'alimentation	2 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 452091-1 Embout d'aspiration
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-02939 Lame carbure bois 190 x 2 x 30 12 dents

Charbon : 191963-2