



Consultez les  
mises à jour

Z.I. Avenue Jean Monnet  
B.P. 118  
57380 FAULQUEMONT  
Tél : 03 87 29 13 40  
Fax : 03 87 29 13 61  
www.lp-online.com

Page	1/1
Etat	02.2014
Révision	/



## **Profilé d'angle perforé cintrable Jonc PVC blanc et beige Acier galvanisé**

# 3155

<b>Matière</b>	<b>Acier galvanisé / Jonc : PVC</b>
<b>Dimensions</b>	<b>41 x 41 mm</b>
<b>Epaisseur d'enduit</b>	<b>12 mm</b>
<b>Quantité</b>	<b>15 pièces</b>
<b>Longueur</b>	<b>2,5 m</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Bottes</b>

Utilisation : Enduit extérieur

Le profilé d'angle est utilisé pour la pose d'enduit extérieur, il protège l'angle et le stabilise. Le jonc PVC ne doit pas être recouvert d'enduit.

Produit : Profilé d'angle cintrable perforé en acier galvanisé. Jonc PVC résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs.

Remarques importantes :  
Stocker à l'abri de l'humidité  
Transporter et stocker à plat

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce profilé, il convient de consulter la fiche d'utilisation des profilés métalliques pour les enduits intérieurs et extérieurs émanant de l'association européenne des fabricants de profilés pour enduits.

