




◇ Caractéristiques techniques

Épaisseur	12 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	Non
Support	HDF - WP
Surface	* Bois mate / ** Rustique / *** Synchrones / **** Synchrones satinés
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions : 1286 x 214 mm
	1 kit = 6 lames = 1.65 m ²
	m ² /palette = 79.3 m ²
	1 palette = 48 kits
	Poids du kit = 18 kg
Poids d'une palette	864 kg
Garantie	35 ans
Nombre de décors	13
Résistance au feu	CFL S1
Taux de formaldéhyde	E1

“
Un stratifié haute
résistance en
12 mm !
”




AC6



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les décors :



103 NOYER
AUTHENTIQUE **



409 CASSANDRE *



414 VINTAGE **



436 CHÊNE
ALPAGA ***



437 GRIS
BUILDING ***



441 CHÊNE
LADY *




447 CHÊNE
MALT **



450 CHÊNE
NATURE ****



453 CHÊNE
PILAT *



509 LIN ÉCRU *



513 ROSATO *



523 MERCURE *



526 ANDY *

Nouveau

- * Bois mat
- ** Rustique
- *** Sychrone
- **** Sychrone satiné