

TOPBOX PT 30



DESCRIPTION

Rehausse en PSE découpé d'épaisseur 30 mm, pour hauteur coffrante de 150 mm, pour planchers de technologie Treillis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS

	Caractéristiques techniques		Compatibilité Entrevous	Conditionnement		
	Longueur utile (mm)	Hauteur coffrante Totale (mm)		ml utile / colis	ml utile / palette	dimensions palette (mm)
TOPBOX PT 30	1200	150	Tous types d'Entrevous HOURDIBOX PT ET COFFRABOX PT	38,4	192	1220 X 996
TOPBOX PT 40		160		28,8	144	
TOPBOX PT 50		170		24,0	120	
TOPBOX PT 80		200		14,4	72	

LES PLUS

Mise en place facile et sûre par languettes autobloquantes : insertion dans les rainures se trouvant à la surface des entrevous Hourdibox PT et Coffradox PT.

Léger et facile à couper.

Conditionnement optimisé en ballots compacts, faciles à manipuler sur chantier.

DOMAINE D'APPLICATION

Permet de moduler la hauteur coffrante à 150 mm en limitant la charge de béton des planchers réalisés en Hourdibox PT et Coffradox PT.

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

Plaquette Isolation Sols et Planchers

PRODUITS LIÉS

