



Rehausse Hourdissimo® T

DESCRIPTION

Rehausse ignifugée à bords droits pour entrevous Hourdissimo®, pour montage sur poutrelles treillis.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Vide sanitaire
- **Usage**
Maison Individuelle
- **Type de poutrelle**
Treillis



Produit léger



LES + PRODUITS

- Diminution du poids propre du plancher
- Economie de béton
- 100% recyclable et fabriquée à partir de matière recyclée
- Conçue et fabriquée en France

CONDITIONNEMENT

| Nom de l'article | Conditionnement de vente | Épaisseur de l'UC (*) (m) |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rehausse Hourdissimo® T 30 IG | Colis de 40 pièces | 0,03 |
| Rehausse Hourdissimo® T 50 IG | Colis de 24 pièces | 0,05 |
| Rehausse Hourdissimo® T 80 IG | Colis de 14 pièces | 0,08 |
| Rehausse Hourdissimo® T 30 IG | Colis de 40 pièces | |
| Rehausse Hourdissimo® T 50 IG | Colis de 24 pièces | |
| Rehausse Hourdissimo® T 80 IG | Colis de 14 pièces | |

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, Documentation produit

