

Turbine FM



Domaines d'application :

Idéal pour tous les matériaux liquides. Convient particulièrement pour les produits : peinture, vernis, dispersions, enduit léger, etc, ...

Effet de malaxage :

Le matériau est mélangé du haut vers le bas et remonte latéralement. Les éventuels grumeaux sont désagregés (sans éclaboussures) grâce à la puissance de l'entraînement et la manipulation de l'applicateur.

Avantages particuliers :



La turbine FM répond aux principales contraintes de malaxage pour les produits à viscosité moyenne. La géométrie de ses ailettes provoque des cisaillements dans la matière assurant une parfaite homogénéité. Les grumeaux sont efficacement désagregés. La turbine pour le professionnel et le particulier.

Composants production :

Acier répondant aux normes environnementales. Revêtement peinture (turquoise RAL 5018) en poudre. Homologué TÜV.

Caractéristiques techniques :

Référence	Code article	Code barre 4011024...	Di- amètre (mm)	Long (mm)	Taille min. du mandrin (mm)	Raccorde- ment mélangeur	Quantité mélange (kg)	Rotation vitesse conseillée (min ⁻¹)	Puis- sance watts conseil- lée
FM 60 S	40.880-000	408808	60	400	10		- 5	500 - 700	500
FM 80 S	40.881-000	408815	80	400	10		5 - 10	500 - 700	500
FM 100 S	40.882-000	408822	100	590	13		10 - 25	400 - 700	600
FM 120 S	40.883-000	408839	120	590	13		20 - 30	400 - 600	700
FM 120 HF	40.102-000	401021	120	590	16	HEXAFIX®	20 - 30	400 - 600	1000
FM 100 M	40.884-000	408846	100	590		M 14	10 - 25	400 - 700	600
FM 120 M	40.886-000	408860	120	590		M 14	20 - 30	400 - 600	700

Les informations contenues dans ce document sont des données descriptives du produit. Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience et les tests réalisés par nos soins, mais n'excluent d'éventuels incidents de malaxage. En cas d'utilisation, veuillez respecter les consignes de la fiche technique.

Collomix®

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH