



### **FICHE TECHNIQUE**

**Marque :** HITIT SERAMIK

**Famille :** GRES CERAME

**Produits :** PURE

**Couleurs :** Toutes couleurs

**Dimension :** 60x60 cm

**Dimension :** 10.3 mm

<b>Test</b>	<b>NF EN Iso 10545 b1a</b>	<b>60 x 60 PURE</b>
Absorption d'eau	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Résistance à la Rupture (Kg/cm <sup>2</sup> )	Min. 27 n/mm <sup>2</sup>	Min. 45 n/mm <sup>2</sup>
Résistance au Choc Thermique	Min. + 125 °C	+175 °C
Résistance au Gel (50 fois à - 15°C)	+ (O.K.)	Satisfaisant selon essai normalisée
Résistance à l'Abrasion	PEI 1-5	PEI 4
Résistance aux taches	Min. Classe 2	Classe 2
Résistance aux acides & alcalins (Classe A – D)	Min. Classe B	Satisfaisant selon essai normalisée
Epaisseur	± 5 %	± 5 %
Planimétrie	± 0,5 %	± 0,5 %
Résistance aux acides et alcalins (Classe A-D) HCl/KOH	Min. Classe B	Acides A Alcalins : AA
Utilisation du Carrelage en Secteur Public et Professionnel		R9
Utilisation du Carrelage en Zone mouillée parcourue pieds nus		A