



by



Furniture, Flooring, Worktops

1, rue de l'Europe – 67521 Marlenheim Cedex–France

Tél.+ 33 (0) 3 88 59 29 89 – Fax + 33 (0) 3 88 59 28 49 – site : www.alsapan.com

PRODUIT - PERMANENT - 2015**Désignation:** **SOUS COUCHE FIBRES DE BOIS 1,8 mm****Référence de l'article:** **503958****Gencod (EAN 13):** **3512485039583****Poids net :** *Approx. 6,6 Kgrs en 1,8 mm***Dimension (LxIxh) :** *790x590x38 mm le paquet
(15 dalles de 1,8 mm
soit 7 m²)***DONNEES LOGISTIQUES****Conditionnement** **Dimension (LxIxh) :** *790x590x27 mm*
Poids net : *4,84 kg* **Poids brut :**
PCB : *15 dalles par paquet soit 7 m²***Palette** **Dimension (LxIxh) :** *1200x800x1062 mm*
Poids net : *322 kg* **Poids brut :**
PCB : *62 paquets par palette soit 434 m²*
*64 pal / camion complet soit 27 776 m²***PRIX****Mini.de commande (en UVC) :** *Paquet de 7 m² en complément de RDS*
Délais d'approvisionnement : *7 jours*
Tarif : *selon grille dégressive***CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT**

Conforlay est un revêtement naturel de fibres de bois spécialement conçu pour l'isolation phonique et thermique des sols stratifiés, vinyles et parquets, sans limitation de surface.

Il s'applique en pose dite flottante.

100 % écologique, réutilisable, compostable, simple à poser.

Isolation thermique à 20° : 0,0343 Kcal m²/5/C° - Densité produit : +/- 384 kg/m³

Isolation phonique -22,5dB sur base RDS 7 mm - isolation des bruits ambiants : - 42,3 %