

GR 32 nu

Panneau semi-rigide hautes performances en laine de verre pour l'isolation des murs



MURS PAR L'INTÉRIEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance thermique, nu.

SOLUTION

- Isolation des murs par l'intérieur derrière une contre-cloison maçonnée

AVANTAGES

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Rigidité et tenue mécanique
- Découpe facilitée par le marquage
- Réaction au feu
- Élasticité

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 02/018/098

Certificat de conformité : 1163-CPD-0062



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.				Dispo.	
Isover	m ² /K/W	mm	m	m	pnx/ paquet	paquets/ pal	m ² / paquet	pnx/ pal	m ² / pal	
85743	5,00	160	1,35	0,60	5	16	4,05	80	64,80	B
85742	4,35	140	1,35	0,60	5	16	4,05	80	64,80	B
85741	3,75	120	1,35	0,60	5	20	4,05	100	81,00	B
73517	3,15	100	1,35	0,60	8	16	6,48	128	103,68	A
71714	1,85	60	1,35	0,60	12	16	9,72	192	155,52	A
66020	1,40	45	1,35	0,60	15	20	12,5	300	243,00	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

