



Plaque de plâtre classée A1 à bords francs sans carton et armée de fibre de verre.

## Les + Produit

- Plaque particulièrement destinée à la réalisation de conduits de ventilation et désenfumage verticaux en association avec les carreaux Caroplatre®

**Destination** Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé et le classement A1.

**Usage** Conduits de ventilation/désenfumage, cloisons, plafonds, gaines techniques

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc
Poids au m <sup>2</sup>	12,5 kg
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm

Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1200 mm

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BC
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	GM-F

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euro classe)	A1
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

N° DTU	25.41
N° DoP	GLAS101
Étiquette Sanitaire	A

### Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Glasroc F 13 120/250 P32	349 6250053434	Palette de 32 Plaque(s)	36,7 kg	2500 mm

