

GR 32 roulé revêtu Kraft

Rouleau hautes performances en laine de verre pour l'isolation des murs



MURS PAR L'INTÉRIEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un surfaçage kraft sur une face.

SOLUTIONS

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique
- Isolation des murs par l'intérieur derrière une contre-cloison maçonnée

AVANTAGES

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Panneau auto-porteur pour hauteur d'étage standard
- Rigidité et excellente tenue mécanique
- Pose rapide
- Découpe limitée

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 02/018/100

Certificat de conformité

Avis Technique : 9/11-946



| | Code | Niveau | Unité |
|--------------------------------|-------------|--------|---------------------------|
| Conductivité thermique | λD | 0,032 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T3 | |
| Réaction au feu | Euroclasse | F | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | <1 | kg/m ² en 24 h |

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

| Réf. | R _D | Ep. | Lon. | Larg. | Cond. | Dispo. | | |
|--------|--------------------|-----|------|-------|---------|---------------------|---------------------|---|
| Isover | m ² K/W | mm | m | m | rlx/pal | m ² /rlx | m ² /pal | |
| 85478 | 5,00 | 160 | 2,70 | 1,20 | 24 | 3,24 | 77,76 | A |
| 85477 | 4,35 | 140 | 2,70 | 1,20 | 24 | 3,24 | 77,76 | A |
| 83311 | 3,75 | 120 | 2,70 | 1,20 | 30 | 3,24 | 97,20 | A |
| 83304 | 3,15 | 100 | 2,70 | 1,20 | 30 | 3,24 | 97,20 | A |
| 94047 | 2,65 | 85 | 5,40 | 1,20 | 12 | 6,48 | 77,76 | B |
| 73513 | 2,35 | 75 | 8,10 | 1,20 | 12 | 9,72 | 116,64 | A |
| 94035 | 1,85 | 60 | 8,10 | 1,20 | 12 | 9,72 | 116,64 | B |

Pour les épaisseurs jusqu'à 100 mm, les résistances thermiques sont calculées sur la base de $\lambda_{90/90} = 0,0317$ W/(m.K).

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

- Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle
- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle



optima
murs