




◇ Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--|
| Épaisseur | 8 mm |
| Assemblage | 5G |
| Chanfrein | Sur les 4 côtés |
| Support | HDF - WP |
| Surface | * Synchrones / ** Synchrones satinés |
| Classe d'usage | 23/33 |
| Résistance à l'abrasion | AC5 |
| Logistique | Dimensions : 1286 x 192 mm |
| | 1 kit = 9 lames = 2.22 m ² |
| | m ² /palette = 106.7 m ² |
| | 1 palette = 48 kits |
| | Poids du kit = 16 kg |
| Poids d'une palette | 768 kg |
| Garantie | 25 ans |
| Nombre de décors | 14 |
| Résistance au feu | CFL S1 |
| Taux de formaldéhyde | E1 |

“

Le plaisir du veinage du bois. Des décors spécifiques pour un charme à l'ancienne

”




AC5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les décors :



140 CHÊNE DU CONGO *



401 CHÊNE D'ESPAGNE *



410 CHÊNE DES ALPES **



415 MARRON FONCÉ *



420 CHÊNE TAZA **



448 CHÊNE GRISÉ **



449 CHÊNE NEVADA **



450 CHÊNE NATURE **




500 CHÊNE COGNAC *



518 RAFIA **

Nouveau



528 CHÊNE NOISETTE *

Nouveau



529 CHÊNE AMANDE *

Nouveau



535 CHÊNE PRALIN *

Nouveau



536 CHÊNE LIN *

Nouveau

* Synchrones
** Synchrones satinés