



Consultez les  
mises à jour

Z.I. Avenue Jean Monnet  
B.P. 118  
57380 FAULQUEMONT  
Tél : 03 87 29 13 40  
Fax : 03 87 29 13 61  
www.lp-online.com

Page	1/2
Etat	02.2014
Révision	/



## **Profilé de dilatation Jonc PVC blanc et beige Acier galvanisé**

### **3070+3071**

<b>Matière</b>	<b>PVC</b>
<b>Dimensions</b>	<b>3070 : 10 x 130 mm 3071 : 15 x 130 mm</b>
<b>Epaisseurs d'enduit</b>	<b>3070 : 10 mm 3071 : 15 mm</b>
<b>Quantité</b>	<b>10 pièces</b>
<b>Longueur</b>	<b>3,0 m</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Bottes</b>

Utilisation : Enduit extérieur

Le profilé permet la réalisation de joints de dilatation verticaux. Il est utilisé pour les surfaces planes comme pour les angles.

Produit : le profilé de dilatation est composé de deux ailes déployées en acier galvanisé reliées par un profilé co-extrudé en PVC blanc ou beige rigide et en TPE. La partie centrale souple en TPE (Elastomère Thermoplastique) est dotée d'un film de protection.

Tolérance de mouvement :

Surface : Traction 4mm, Pression 2mm

Angle : Traction 3mm, Pression 2 mm





Consultez les  
mises à jour

Z.I. Avenue Jean Monnet  
B.P. 118  
57380 FAULQUEMONT  
Tél : 03 87 29 13 40  
Fax : 03 87 29 13 61  
[www.lp-online.com](http://www.lp-online.com)

Page	2/2
État	02.2014
Révision	/



## **Profilé de dilatation Jonc PVC blanc et beige Acier galvanisé**

### **3070+3071**

#### Remarques importantes :

Stocker à l'abri de l'humidité  
Transporter et stocker à plat

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce profilé, il convient de consulter la fiche d'utilisation des profilés métalliques pour les enduits intérieurs et extérieurs émanant de l'association européenne des fabricants de profilés pour enduits.

