



SHOXX® G13

- Hauteur de segment 13 mm : longévité exceptionnelle
- Vitesse de coupe : 2 fois plus vite qu'un disque classique
- Coupe 2 fois plus longtemps qu'un disque haut de gamme
- Segments en trapèze qui limitent les vibrations

COUPE OPTIMALE

- Matériaux de construction
- Béton, béton armé, béton silex
- Dalle gravillonnée
- Pavé autobloquant
- Fonte
- Regard, buse, canalisation
- Brique
- Tuile béton, tuile Ste Foy
- Granit, pierre naturelle
- Acier doux, fer seul

| CODE ARTICLE | DIAMÈTRE (mm) | ALÉSAGE (mm) | HAUT. SEGMENT (mm) | NOMBRE SEGMENTS |
|--------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 300 105 | 125 | 22,23 | 13 | 9 |
| 300 114 | 150 | 22,23 | 13 | 11 |
| 300 106 | 230 | 22,23 | 13 | 16 |
| 300 109 | 300 | 20 | 13 | 20 |
| 300 107 | 300 | 25,4/SAS | 13 | 20 |
| 300 110 | 350 | 20 | 13 | 24 |
| 300 108 | 350 | 25,4/SAS | 13 | 24 |
| 300 111 | 400 | 25,4/SAS | 13 | 28 |



Segments soudés laser



Conforme à l'EN 13236