

Isoler les murs par l'intérieur et les combles aménagés.

ROCKPLUS PREMIUM KRAFT



Panneau mono-densité revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.

LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher.
- Excellente performance thermique : $\lambda 32$.
- Confort d'été maximal.
- Étiquetage sanitaire A+.
- Stabilité mécanique et dimensionnelle.
- Excellent confort acoustique.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	Performance non déterminée
Conductivité thermique (W/m.k)	0,032
Masse volumique nominale (kg/m ³)	65
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme	WS
Étiquetage sanitaire	A+

DIPLÔMES

ACERMI :
18/015/1335

KEYMARK :
008-SDG5-1335

DoP :
CPR-DoP-FR-100

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Quantité minimum	Classe de produit	Code EAN
265769	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	64	51,84	1140,48	-	A	3537311023857
265770	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	48	38,88	855,36	-	A	3537311023864
265771	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	-	A	3537311023871
265772	1350 x 600 x 140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	-	A	3537311023888
265773	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	-	A	3537311023895
265929	1350 x 600 x 192	6,00	2	1,62	12	24	19,44	427,68	-	A	3537311023970
265774	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	427,68	-	A	3537311023901

*20 palettes.



ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr