

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES (USP)

- Marquage **DOUX** et **PRÉCIS**.
 - Curseurs extra-longs avec bagues de friction.
- Composants **RENFORCÉS**.
 - Rails en acier tubulaire Ø30 mm bridés aux supports.
- Plus **PUISSANCE** de séparation (1200Kg)
 - Mécanisme de séparation **BREVETÉ** (cliquet - déclencheur).
 - Séparateur avec **PROTECTEUR** en plastique pour surfaces délicates.
- Plus **EFFICACITÉ** de l'ensemble.
 - Performances supérieures dans les épaisseurs faibles et élevées.
 - Le séparateur agit par compression.
 - Plus visibilité.
- Utilisable d'**UNE SEULE MAIN**.
 - Plus **RAPIDE** et **FACILE** d'utiliser.



BREVETÉ

RUBI

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Équerre giratoire. Coups angulaires plus précis.
- Épaisseur de coupe: 3-21 mm.
- Bras supplémentaires plus rigides. Cela augmente la stabilité.
- Poignée renforcée avec SOFT-GRIP.
- Comprend molettes Ø 22 mm EXTREME et Ø 8 mm PLUS, valise de transport
- Modèles disponibles: 710, 1020, 1250.

TX 710 MAX réf 17909 : Longueur de coupe 71 cm, coupe diagonale 50x50 cm

TX 1020 MAX réf 17915 : Longueur de coupe 102 cm, coupe diagonale 70x70 cm

TX 1250 MAX réf 17921 : Longueur de coupe 125 cm, coupe diagonale 85x85 cm