

HOURDIBOX PT M4



DESCRIPTION

HOURDIBOX PT M4 est un entrevous isolant à **fond plat** en PSE moulé, utilisé pour l'isolation des vides sanitaires à planchers poutrelles treillis. Il réduit fortement la charge propre du plancher et ainsi permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux charges d'exploitation admissibles.

Les fabricants de poutrelles mettent systématiquement en avant les entrevous PSE pour leurs qualités ergonomiques et thermiques.

Longueur : 1200 mm

Largeur : 520 mm

Entraxe : 600 mm

Hauteur coffrante : 120 mm (autres hauteurs coffrantes possibles : voir TOPBOX SMART PT)

Up disponibles [mW/(m².K)] : 36, 33, 27, 23, 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENTS

Désignation	Up [W/(m ² .K)]	Hauteur coffrante (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Épaisseur de languette (mm)	Up [W/(m ² .K)] de pièce / colis	Rp [(m ² .KJW) de pièce / colis]	Nombre de pièce / colis	Nombre de pièce / Palette	ml / colis	ml / palette	Dimensions palette L x l (mm x mm)
HOURDIBOX PT M4	UP 36	120	164	36	0,36	2,45	4	32	4,8	38,4	1220 x 1170
	UP 33		171	43	0,33	2,70	4	28	4,8	33,6	1220 x 1172
	UP 27		193	65	0,27	3,35	4	28	4,8	33,6	1220 x 1190
	UP 23		216	88	0,23	4,00	4	24	4,8	28,8	1220 x 1204
	UP 20		238	110	0,20	4,65	4	20	4,8	24,0	1220 x 1212



LES PLUS

Léger, ergonomique, facile à couper, il permet de réaliser un plancher en un minimum de temps.

Sa languette isolante assume une réelle fonction thermique et abaisse la déperdition du plancher

Fond plat et sous face décor pour un aspect esthétique fini en haut-de-sous-sol.

Hourdibox apporte la solidité indispensable à un coffrage de planchers : fiabilité de l'ouvrage et sécurité pour les professionnels.



DOMAINE D'APPLICATION

Isolation en vide sanitaire

Compatibilité pour tous types de poutrelles Treillis entraxe 600 mm


DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

Plaquette Sols & Planchers


DOP HOURDIBOX PT

Certificat NF - HOURDIBOX PT

PRODUITS LIÉS



DALBOX 30



TOPBOX SMART PT