

## PRÉGYDRO - BA25 S



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### Description

La plaque de plâtre PRÉGYDRO™ BA25 S est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité. C'est une plaque haute dureté (I) et H1 (selon la norme EN 520), de largeur 90 cm et d'épaisseur 25 mm à bords amincis (BA).

### Caractéristiques

Réaction au feu	Poids	Résistance à l'eau	Dureté	
			Niveau de dureté	Billage à 2,5j
A2-s1,d0	21 kg/m <sup>2</sup>	H1 (reprise d'eau < 5%)	Haute dureté (I)	15 mm

### Caractéristiques et conditionnement

- Largeur : 90 cm
- Longueurs disponibles : 250 cm et 300 cm
- Couleur de parement : vert
- Nombre de plaques par lot : 24
- Poids des lots : 1080 kg et 1360 kg

### Domaine d'application

Elle est destinée principalement à la réalisation de cloisons et contre-cloisons dans les locaux humides privés. Plus généralement, tout ouvrage vertical situé dans des pièces humides privées et collectives (EB, EB+p, EB+c) devant répondre à des performances acoustiques élevées et/ou de résistance aux chocs.

