



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 9

## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 08/018/524**

**Licence n° 08/018/524**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **SAINT GOBAIN ISOVER**

Company :

Siège social : **Les Miroirs - 92096 PARIS La Défense - France**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **MULTIMAX 30 ALU**

et fabriqué par l'usine de : **ETTEN LEUR (PAYS-BAS)**

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale Et la norme NF EN 13162 : 2013.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 28 janvier 2015 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

*This certificate was issued on January 28<sup>th</sup>, 2015 and is valid until December 31<sup>th</sup>, 2017, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président

**J.L. LAURENT**

**L. DAGALLIER**

Pour le Secrétaire

**E. CREPON**

**C. BALOCHE**

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 08/018/524 Edition 8, délivré le 1<sup>er</sup> janvier 2015

*Renewal of certificate n° 08/018/524 Edition 8, issued on January 1<sup>st</sup>, 2015*



**CARACTERISTIQUES CERTIFIEES**

*Certified properties*

**CERTIFICAT ACERMI**

**N° 08/018/524**

*Licence n° 08/018/524*

**CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,030 W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity*

|                              | Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Epaisseur (mm)</b>        | 30   | 35          | 40          | 45          | 50          | 55          | 60          | 65          | 70          | 75          | 80          |
| <b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b> | <b>1,00</b>                                      | <b>1,15</b> | <b>1,30</b> | <b>1,50</b> | <b>1,65</b> | <b>1,80</b> | <b>2,00</b> | <b>2,15</b> | <b>2,30</b> | <b>2,50</b> | <b>2,65</b> |
| <b>Epaisseur (mm)</b>        | 85   | 90          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b> | <b>2,80</b>                                      | <b>3,00</b> | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

**REACTION AU FEU : Euroclasse A2-s1, d0**

*Reaction to fire*

**AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :**

*Other certified properties*

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Tolérance d'épaisseur</b>                                  | <b>T3</b>    |
| <b>Absorption d'eau à court terme par immersion partielle</b> | <b>WS</b>    |
| <b>Résistance à l'écoulement de l'air</b>                     | <b>AFr15</b> |

*Isolant semi rigide*

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Epaisseurs (mm)</b> | <b>30 à 90</b> |
|------------------------|----------------|