


# ELITE 13 MM

PARQUET MONOLAME - contrecollé sur support HDF  
180 x 1190 mm

## Caractéristiques techniques :

Épaisseur	13 mm
Parement	3.5 mm
Chanfrein	2 chanfreins
Support	HDF
Plis	2
Assemblage	Clic Unifit
Classe d'usage	23/31
Finition	Brossé Vernis mat * Brossé Huilé **
Teneur en humidité	≤ 9%
Logistique	Dimensions : 1190 x 180 mm
	1 kit = 7 lames = 1.499 m <sup>2</sup>
	m <sup>2</sup> /palette= 53.96 m <sup>2</sup>
	1 palette = 36 kits
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	5
Résistance au feu	DFL S1
Résistance thermique	0,071 m <sup>2</sup> .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant rafraîchissant « PCR »	Non

( Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants )



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# ELITE

## 13 MM

Nature Parquet

### LES TEINTES



P131 Chêne natur \*  
Original

Ref : 556790  
EAN : 3442720417220



P112 Chêne Mirage \*  
Original

Ref : 556794  
EAN : 3442720417268



P124 Chêne Zinc \*  
Authentic Nuancé

Ref : 556796  
EAN : 3442720417282



P125 Chêne Cérusé  
blanc \*  
Authentic Nuancé

Ref : 556795  
EAN : 3442720417503



PO78 Chêne Pure \*\*  
Original

Ref : 556793  
EAN : 3442720417480

Brossé Vernis mat \*  
Brossé Huilé \*\*

*Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.*