

PREMIUM 10 MM



PARQUET MONOLAME - contrecollé sur support HDF
140 x 1190 mm

Caractéristiques techniques :

Épaisseur	10 mm
Parement	2.5 mm
Chanfrein	2 chanfreins
Support	HDF
Plis	2
Assemblage	Clic Unifit
Classe d'usage	23
Finition	Brossé Vernis mat * Brossé Huilé **
Teneur en humidité	≤ 9%
Logistique	Dimensions : 1190 x 140 mm
	1 kit = 9 lames = 1.499 m ²
	m ² /palette= 67,45 m ²
	1 palette = 45 kits
	kg/m ² = 8,1 kg
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	5
Résistance au feu	DFL S1
Résistance thermique	0,062 m ² .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant rafraîchissant « PCR »	Oui



(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PREMIUM

10 MM

Nature Parquet 

LES TEINTES



P131 Chêne Natur *

Original

Ref : 556804
EAN : 3442720417404

ou Sélection

Ref : 556803
EAN : 3442720417381



P132 Chêne Nuage *

Original

Ref : 556806
EAN : 3442720417442



P122 Chêne Aube *

Original

Ref : 556805
EAN : 3442720417428

ou Authentic Nuancé

Ref : 556982
EAN : 3442720429797



PO99 Chêne Granit **

Authentic Nuancé

Ref : 556807
EAN : 3442720417565



PO92 Chêne
Savane **

Authentic Nuancé

Ref : 556808
EAN : 3442720417589

Brossé Vernis mat *
Brossé Huilé **

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.