

PRÉGYWAB - BA18 S



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Description

La plaque de plâtre PRÉGYWAB™ BA18 S est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité. C'est une plaque H1 (selon la norme EN 520), de largeur 90 cm et d'épaisseur 18 mm à bords amincis (BA).

Caractéristiques

| Réaction au feu | Poids | Résistance à l'eau | Dureté | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| | | | Niveau de dureté | Billage à 2,5j |
| A2-s1,d0 | 16,5 kg/m ² | H1 (reprise d'eau < 3%) | Haute dureté (I) | 15 mm |



Caractéristiques et conditionnement

- Largeur : 90 cm
- Longueurs disponibles : 260 cm et 300 cm
- Couleur de parement : orange
- Nombre de plaques par lot : 40
- Poids des lots : 1245 kg et 1435 kg

Domaine d'application

Elle est destinée principalement à la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds dans les locaux très humides : EB+c et EC (hors hammam) ainsi que les plafonds extérieurs abrités.