

Isoler les murs par l'intérieur, les combles aménagés et les cloisons.

Rockmur nu



Panneau de laine de roche semi-rigide non revêtu.

LES + PRODUIT

- Confort de pose, doux au toucher.
- Bonnes performances thermiques ($\lambda 35$) et acoustiques.
- Produit multi-application.
- Excellent classement de qualité de l'air intérieur (A+).



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Masse volumique nominale (kg/m ³)	32 à 36
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme	WS
Étiquetage sanitaire	A+

DIPLÔMES

ACERMI :
02/015/021

KEYMARK :
008-SDG5-021

DoP :
CPR-DoP-FR-003

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
285333	1350 x 600 x 45	1,25	12	9,72	12	144	116,64	2566,08	A	3537311029088
285322	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	144	116,64	2566,08	A	3537311028999
285324	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,1	12	120	97,2	2138,40	A	3537311029002
274637	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	96	77,76	1710,72	A	3537311026285
285327	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	72	58,32	1283,04	A	3537311029026
285329	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3537311029040
285330	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3537311029057
285331	1350 x 600 x 150	4,25	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3537311029064
285332	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3537311029071



ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr