

ESSENTIEL 13 MM

PARQUET MONOLAME - contrecollé sur support HDF
140 x 1190 mm

Caractéristiques techniques :

Épaisseur	13 mm
Parement	3.5 mm
Chanfrein	2 chanfreins
Support	HDF
Plis	2
Assemblage	Clic Unifit
Classe d'usage	23 / 31
Finition	Brossé Vernis mat * Brossé Huilé **
Teneur en humidité	≤ 9%
Logistique	Dimensions : 1190 x 140 mm
	1 kit = 7 lames = 1.166 m ²
	m ² /palette = 52.47 m ²
	1 palette = 45 kits
	kg/m ² = 9.6 kg
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	6
Résistance au feu	DFL S1
Résistance thermique	0,071 m ² .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant rafraîchissant « PCR »	Non

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LES TEINTES



P131 Chêne Natur *

Original

Ref : 556797

EAN : 3442720417305

ou Sélection

Ref : 556819

EAN : 3442720418067



P122 Chêne Aube *

Original

Ref : 556965

EAN : 3442720428257

ou Authentic Nuancé

Ref : 556969

EAN : 3442720428455



P112 Chêne Mirage *

Original

Ref : 556800

EAN : 3442720417329



P123 Chêne Craie **

Original

Ref : 556818

EAN : 3442720418043



PO99 Chêne

Granit **

Authentic nuancé

Ref : 556798

EAN : 3442720417527



PO78 Chêne Pure **

Original

Ref : 556799

EAN : 3442720417541

Brossé Vernis mat *

Brossé Huilé **

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.