

PRÉGYPLAC™ dB BA13 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre PRÉGYPLAC™ dB BA13 est composée d'un coeur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés.
- C'est une plaque d'épaisseur 12,5 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de cloisons et contre cloisons acoustiques.

Dimensions

Epaisseur: 12.5 mm
Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: oui
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 520:2004
Type de produit selon la norme européenne: A
Références des normes d'application: DTU 25.41

Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ dB
Type de bord longitudinal: Bord Aminci
Type de parement face: standard
Type de parement dos: standard
Couleur du parement face: bleu
Couleur du parement dos: gris
Revêtement rapporté dos: Aucun
Masse surfacique indicative en kg/m²: 12
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): ≤ 20
Résistance au cisaillement (en newton): NPD
Classe de perméance: Non classé
Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD
(R) Résistance thermique m².K/W: 0.04
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (B)
Classement M de réaction au feu: M1

Qualités particulières

La solution économique par excellence pour tous les ouvrages en neuf et rénovation, nécessitant un confort acoustique:

- Performances acoustiques avantageuses.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: