



PRÉGYPLAC™ Std BA13 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre PRÉGYPLAC™ Std BA13 est composée d'un coeur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.
- C'est une plaque d'épaisseur 12.5 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons.

Dimensions

Epaisseur: 12.5 mm

Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: oui

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 520:2004+A1+2009

Type de produit selon la norme européenne: A

Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Std

Type de bord longitudinal: Bord Aminci

Type de parement face: standard

Type de parement dos: standard

Couleur du parement face: Crème

Couleur du parement dos: gris

Revêtement rapporté dos: Aucun

Masse surfacique indicative en kg/m²: 8.5

Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20

Résistance au cisaillement (en newton): NPD

Classe de perméance: Non classé

Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD

(R) Résistance thermique m².K/W: 0.05

Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (C1)

Classement M de réaction au feu: M1

Qualités particulières

La solution économique par excellence pour tous les ouvrages en neuf et rénovation:

- Technologie sèche : chantier rapide et propre.
- Grande liberté architecturale de formes et d'implantations.
- Mise en oeuvre facile et rapide : légère, facile à découper, facile



à fixer (vissage , collage...).

- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Pour les locaux humides, adopter la solution résistante à l'humidité PRÉGYDRO™.