

prégy**Fiche Produit****ENDUITS**

Enduit PRÉGY™ WAB

Description

Enduit PRÉGY™ WAB: c'est un enduit hydrofugé qui permet de réaliser les joints sur plaques PRÉGY™ WAB
C'est un enduit prêt à l'emploi de couleur blanche.
Il est obligatoire dans les locaux humides en association avec la plaque et la bande PRÉGY™ WAB.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 13963
Type de produit selon la norme européenne: 3A
Avis techniques: oui
Références des avis techniques: 9/08-867

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc
Formulation produit: pâte
Taux de gâchage eau/poudre en %: Non significatif
Type de produit: séchage
Retrait en %: 10
Résistance à la flexion: NPD
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0

Qualités particulières

Enduit PRÉGY™ WAB: enduit prêt à l'emploi et résistant en milieu fortement humide.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Maintenir pendant le travail et le séchage, une température ambiante sur chantier supérieur à 5°C jusqu'à séchage complet de l'enduit.
Fiche données de sécurité disponible sur demande.
Conservation: 9 mois à l'abri du gel et du soleil.
La plaque PRÉGY™ WAB devra être parfaitement propre, sèche et dépolvoisiérée.
Temps de redoublement: 24 à 48 heures
Mode d'application: projection mécanique; application manuelle
Mode de gâchage: malaxeur
Temps de redoublement: 24 à 48 h