

## PPM Gold™

# Plafer GROS

## Fiche Produit



### Description

- Le PPM Gold™ est un plâtre projeté haut de gamme conçu pour l'enduisage sur tous les supports traditionnels.

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: B4/50/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

Références des avis techniques: 9/04-790

### Caractéristiques techniques

Famille: Projeté allégé

Taux de gâchage eau/poudre en %: 68

Consommation en Kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur: 9à10 selon support

Dureté, en Shore C: 70

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: M0

### Qualités particulières

- Rendement très élevé.
- Maniabilité exceptionnelle notamment au réglage.
- Résultat : enduit au grain très fin d'une grande homogénéité.
- Finition obtenue indifféremment par l'utilisation de PPM™ Tamisé ou par frotassage au bouclier mousse.
- Blancheur.
- Onctueux et souple à la règle.
- Séchage rapide dû à son faible taux de gâchage.
- Dureté élevée : permet une utilisation conforme au CPT Carrelage dans les locaux EB privés.

### Techniques et mise en œuvre

Mode d'application: projection mécanique

Mode de gâchage: machine à projeter

Temps d'emploi: 1h20

Temps total: A compléter

## Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Poids	Rendement m <sup>2</sup> /sac/cm d'épaisseur	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160118723	33 kg	3.5	40	Sur palettes	Non houssé	1340 kg	1.2 m	0.95 m	1.15 m