

DÉCOBOX 36



DESCRIPTION

DécoBox36 est une dalle de PSE moulée dédiée à l'isolation des hauts de sous-sol. Ses bords sont rainurés pour assurer à la jonction entre plaques une parfaite étanchéité à l'air et ainsi limiter les ponts thermiques.

DécoBox36 est disponible sous 2 résistances thermiques différentes :

$R = 3,05 \text{ m}^2.K/W$ (Epaisseur 110 mm)

$R = 5 \text{ m}^2 .K/W$ (Epaisseur 180 mm)

Ces deux résistances thermiques sont éligibles au crédit d'impôt.

DecoBox 36

Caractéristiques produits					Conditionnement		
	Epaisseur (mm)	Valeur Rd (m ² .K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Panneaux / palette	m ² / palette	Surface utile / panneau
DecoBox 36	110	3.05	600	1200	48	34.56	0.72
Decobox 36	180	5.00	600	1200	24	17.28	0.72

Numéro d'ACERMI : 09/119/601



LES PLUS

Une pose rapide pour une réelle performance isolante.

Sous-face décor

Léger, facile à manipuler et à couper.

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des hauts de sous-sol et des vides sanitaires.

Fixation par vissage sous support bois ou par collage sous support béton

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

Documentation commerciale

ACERMI DécoBox

DOP DécoBox

Consommation et rendement

Produits	Unité	Quantité au m ²
DecoBox 36	m ²	1.42

Rendement	Unité	Quantité au m ²
Pour une personne pour poser les panneaux	1 heure	10



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).