



PLAQUES DE PLÂTRE

PRÉGYDUR™ Std BA13 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre PRÉGYDUR™ Std BA13 est composée d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés.
- C'est une plaque d'épaisseur 12,5 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de parois verticales particulièrement exposées aux chocs.

Dimensions

Epaisseur: 12.5 mm
Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: oui
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 520:2004+A1+2009
Type de produit selon la norme européenne: I
Références des normes d'application: DTU 25.41

Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYDUR™
Type de bord longitudinal: Bord Aminci
Type de parement face: standard
Type de parement dos: standard
Couleur du parement face: jaune
Couleur du parement dos: gris
Revêtement rapporté dos: Aucun
Masse surfacique indicative en kg/m²: 10.4
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 15
Résistance au cisaillement (en newton): NPD
Classe de perméance: Non classé
Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD
(R) Résistance thermique m².K/W: 0.04
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (C1)
Classement M de réaction au feu: M1

Qualités particulières

La solution pour toutes les parois très exposées aux chocs :

- Haute dureté (HD) : billage inférieur ou égal à 15 mm.
- Performances acoustiques avantageuses.
- Particulièrement bien adaptée aux hôpitaux, dans les établissements scolaires et sportifs, dans les circulations d'ERP et d'immeubles d'habitation, dans les locaux de stockage et industriels.



- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: A utiliser exclusivement avec les Vis PRÉGY™ SDSx35.