



## Rail PRÉGYMÉTAL™ 62-30/5.4

### Description

- Le rail PRÉGYMÉTAL™ R62-30/5,4 est un profilé métallique en forme de U destiné à assurer le maintien des montants pour constituer l'ossature d'un ouvrage en plaques de plâtre.
- Dimensions (hauteur/largeur/hauteur): 30/62/30 mm
- Epaisseur: 5,4/10°

### Dimensions

Epaisseur: 0.5 mm  
Largeur: 63 mm  
Hauteur d'aile moyenne: 28 mm  
Hauteur d'aile 1: 28 mm  
Hauteur d'aile 2: 28 mm  
Section: 70 mm<sup>2</sup>

### Normes et réglementations

Certifié NF: oui  
Marquage CE: oui  
Références de la norme produit européenne: EN14195

### Caractéristiques techniques

Forme: U  
Matière: acier galvanisé  
Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

### Qualités particulières

- Une qualité assurée : tous les rails PRÉGYMÉTAL™ font l'objet de nombreux tests de performance, de fiabilité et de compatibilité dont témoignent des certificats de qualité, des procès verbaux d'essais et des avis techniques.
- Utilisable en pied en tête pour une cloison, en rives pour un plafond.

### Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Fixer les rails mécaniquement tous les 60cm (vis + chevilles ou pistoscellement) ou par collage (cloison uniquement dans le cas d'un support lisse et propre).  
Produits associés: Montant PRÉGYMÉTAL™ 62-35/6; Montant PRÉGYMÉTAL™ dB 62-35/6