

PF3™ Std Plein 50

Pf3 COLLE

Fiche Produit



Description

- Le carreau de plâtre PF3™ Std Plein 50 est un bloc de plâtre massif, d'épaisseur 50 mm.
- Il est destiné à la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux, principalement de cloisons, doublages et gaines.

Dimensions

Epaisseur: 50 mm
Largeur: 500 mm

Normes et réglementations

Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 12859
Références des normes d'application: DTU 25.31
Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc
Type de carreaux: Standard
Poids en kg au m² de cloison: 51
Dureté, en Shore C: 55
% de reprise d'eau après immersion de 2 heures: > 5
(R) Résistance thermique m².K/W: 0.14
Classement M de réaction au feu: MO

Qualités particulières

La solution idéale pour des ouvrages verticaux intérieurs courants, en neuf comme en rénovation :

- Technologie sèche : pas de temps d'attente.
- Souplesse d'utilisation : permet de réaliser aussi bien des cloisons de distribution courantes que des habillages de structures ou d'équipements (poteaux, baignoires...).
- Meilleure performance acoustique dans cette épaisseur de cloison, performances feu et mécanique élevées.
- Produit incombustible (MO).
- Manutention et mise en oeuvre facile et rapide : format pratique (666x500), facile à découper et à assembler.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Nous consulter