

PF3™ Std Plein 100 3/m²

Pf3 COLLE

Fiche Produit



Description

- Le carreau de plâtre PF3™ Std Plein 100 3/m² est un bloc de plâtre massif, d'épaisseur 100 mm et de format standard (3 carreaux /m²).
- Il est destiné à la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux, principalement de cloisons, doublages et gaines.

Dimensions

Epaisseur: 100 mm

Largeur: 500 mm

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 12859

Références des normes d'application: DTU 25.31

Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Type de carreaux: Standard

Poids en kg au m² de cloison: 104

Dureté, en Shore C: 55

% de reprise d'eau après immersion de 2 heures: > 5

(R) Résistance thermique m².K/W: 0.29

Classement M de réaction au feu: MO

Qualités particulières

La solution idéale pour tous les ouvrages verticaux intérieurs nécessitant des performances élevées :

- Technologie sèche : pas de temps d'attente.
- Souplesse d'utilisation : permet de réaliser aussi bien des cloisons de distribution courantes que des habillages de structures ou d'équipements (poteaux, baignoires...).
- Bon niveau de performance acoustique, performances feu et mécanique très élevées.
- Produit incombustible (MO).
- Manutention et mise en oeuvre facile et rapide : format pratique (666x500), facile à découper et à assembler.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Nous consulter