

prégy



PLAQUES DE PLÂTRE

SYNIA™ déco 4BA™13 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre SYNIA™ déco 4BA™13 est une plaque composée d'un coeur en plâtre compris entre 2 parement cartonnés.
- C'est une plaque d'épaisseur 12.5 mm à 4 bords amincis (4BA™).
- Ses 4 bords amincis permettent une réalisation des joints sans surépaisseur.
- Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de plafonds et de cloisons de grande hauteur.
- Le parement à décorer a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur le chantier.

Dimensions

Epaisseur: 12.5 mm
Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: oui
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 520
Type de produit selon la norme européenne: A
Références des normes d'application: DTU 25.41
Références des avis techniques: 09/04-792

Caractéristiques techniques

Type de plaque: SYNIA™ déco
Type de bord longitudinal: Bord Aminci
Type de bord transversal: Bord Aminci
Type de parement face: Déco
Type de parement dos: standard
Couleur du parement face: blanc
Couleur du parement dos: gris
Revêtement rapporté dos: Aucun
Masse surfacique indicative en kg/m²: 8.5
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20
Résistance au cisaillement (en newton): NPD
Classe de perméance: Non classé
Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD
(R) Résistance thermique m².K/W: 0.04
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (C1)
Classement M de réaction au feu: Non classé

Qualités particulières

SYNIA™ déco, la nouvelle génération de plaques à 4 bords amincis (4BA™):

- Qualité esthétique : une finition impeccable, une planéité parfaite, même en lumière rasante.
- Simplicité de mise en oeuvre : plus besoin de relever les ossatures.

SYNIA™ déco, un support homogène et lisse qui possède déjà la couche d'impression :

- Economie : 30 à 50% sur le poste couche d'impression.
- Rapidité : suppression d'une étape sur chantier (mise en peinture ou tapissage direct).
- Sécurité : certitude de la présence d'une couche d'impression de qualité.
- Qualité : mise en peinture plus facile, plus confortable avec un excellent rendu et détapissage sans altération du support.

SYNIA™ déco, un support homogène de couleur blanche sans contraste entre la plaque et les joints :

- Possibilité de différer les travaux de finition.
- Lavable d'un coup d'éponge.
- Insensible à la lumière : ne jaunit pas.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Pour obtenir une finition parfaite , veiller à respecter les points suivants :

- . Contrôler la planéité des ossatures avant la pose des plaques.
- . Bien respecter les 5 vis minimum en bout de plaque (7 vis conseillées pour une planéité parfaite).
- Utiliser exclusivement les enduits PRÉGYDÉCO™ pour le traitement et la finition des joints.