



L'innovation en béton

BLOC BÉTON EASY'BANCH



le bloc bancheur **XXL**

**EASY'BANCH un bloc de coffrage
posé à sec, destiné à être rempli de béton,
armé ou non, suivant sa destination.**

Quand monter un mur rime avec :

Rapidité **Simplicité**
Économie **Sécurité**

Le bloc en **60 cm de long**
(plutôt que 50) permet de réduire
de **20%** la durée de pose du mur.

Domaines d'emploi

- Fondation
- Murs enterrés
- Mur porteurs ou cloisons
- Murs de soutènement
- Piscines

Destinations

- Habitation
- Bâtiments agricoles
- Bâtiments industriels
- Génie civile
- Piscines

Avantages

- Forte résistance mécanique : Matériaux plein
- Support RT3 = Tous types d'enduits
- Règlementaire en zone sismique (avec son noyau béton 15x15)
- Performant au niveau acoustique : Loi de masse
- Bonne tenue au feu : Matériaux plein

Avec Easy'Banch à chaque projet *une solution*



Bloc standard
pour les parties courantes



Bloc coupe
pour ajuster vos cotes de murs



Bloc d'about
pour réaliser les angles, les tableaux ou les fins de murs

Ses emboîtements verticaux et ses encoches pour positionner les armatures simplifient la pose.

Dimension	600x200x200	Ép. du noyau béton	15 cm
Poids	17,80 kg	Tolérance dimensionnel	D1
Quantité par palette	72	Résistance mécanique	B60
Nb de bloc au m ²	8,33	Couleur	Gris

Composition palette : **36** blocs standard / **12** blocs Coupe / **12** Bloc d'About

BÉTONS INDUSTRIELS

WWW.PERINETCIE.FR